

DIFUSORES CIRCULARES

MODELO AF 832 • Difusor circular para techo - Conos fijos



Difusores circulares de conos fijos con regulador de caudal.

Modelos Conos Fijos	P.V.P. DIFUSORES CIRCULARES				
	160 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	315 - 12"	355 - 14"
AF 832 BY + FR - ALUMINIO Conos fijos+Puente Montaje+Regulador	35,63	41,80	51,68	62,23	78,60
AF 832 BY + FR - BLANCO Conos fijos+Puente Montaje+Regulador	37,99	44,68	55,45	66,97	84,70

MODELO AF 842 • Difusor circular para techo - Conos Móviles



Difusores circulares de conos móviles con regulador de caudal.

Modelos Conos Fijos	P.V.P. DIFUSORES CIRCULARES				
	160 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	315 - 12"	355 - 14"
AF 842 BY + FR - ALUMINIO Conos regulables+Puente Montaje+Regulador	58,79	79,53	108,11	126,17	173,19
AF 842 BY + FR - BLANCO Conos regulables+Puente Montaje+Regulador	63,32	85,99	117,29	136,12	186,47

Superf. Libre d m ²	Ø D (mm.)	qv (m ³ h) 150	TABLA DE SELECCIÓN																	
			200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600								
1.1	160	-	1.8	2.3	4.1	3.4														
		3.9	1	5.0	22	7.5	50													
2.0	200	-	1.3	-	1.8	2.3	2.6	3.3	3.4	4.1	4.3									
		2.1	6.0	2.8	7.8	4.1	15	5.7	28	7.0	45									
3.1	250	-	1.4	-	2.1	2.0	2.7	2.7	3.5	3.4	4.1	4.5	5.5							
		1.9	-	2.7	7.2	3.6	12	4.5	18	5.5	26	7.5	50							
4.6	315	-	1.7	-	2.3	1.5	2.8	2.2	3.3	3.2	4.6	4.0	5.7	4.6	6.7					
		1.9	-	2.5	5.5	3.1	8.0	3.7	14	5.0	22	6.2	35	7.5	50					
4.7	355	-			7	1.9	10	2	20	2.8	30	3.5	37	4.5	40	5.4	50	7.1	57	7.8
					28	3.2	2.8	4.8	3.5	7	4.8	12	6	20	7	28	10.2	39.2	11.6	50.3
Nivel de ruido (db)		Alcance del aire (m)		Veloc. impulsión m/seg.		Pérdida de carga (Pa)														

Superf. Libre d m ²	L x H (mm.)	qv (m ³ h) 200	TABLA DE SELECCIÓN																			
			250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500								
1.5	160	25	1.4	30	1.7	36	2.1	45	2.8													
		3.7	14	4.4	20	5.6	33	7.2	54													
2.7	200	-	1.3	2.3	1.5	30	2.1	36	2.6	4.2	3.2											
		2.5	6.6	3	10	4	17	5	26	6	38											
4.0	250	-		1.3	2.2	1.7	27	2.1	33	2.6	4.1	3.5	50	4.5								
		2	4.2	2.7	7.7	3.4	12	4	17	5.6	33	7	52									
5.6	315	-		1.5	2.0	1.8	25	2.2	34	3	40	3.7	47	4.6								
		2	4.2	2.4	6	3	10	4	17	5	26	6.2	40									
7.4	355	-					20	1.9	25	2.6	34	3.3	42	4.1	47	5						
							2.3	5	3	9	3.8	16	4.8	23	5.5	32						
9.0	400	-							20	2.3	28	3.0	35	3.8	41	4.5						
									2.5	6.5	3	9	3.8	16	4.6	22						
1.1	450	-									22	2.7	26	3.3	35	4.0	40	4.8				
											2.5	6.5	3	9	3.8	16	4.4	20				
1.3	500	-											24	3.0	29	3.6	34	4.3	38	4.9	45	6
													2.6	6.9	3.1	10	3.6	14	4.1	19	5	29
1.9	630	-															25	3.5	30	4.1	37	5.1
																	2.6	6.9	2.9	8	3.6	14
Nivel de ruido (db)		Alcance del aire (m)		Veloc. impulsión m/seg.		Pérdida de carga (Pa)																