

DIFUSORES CIRCULARES

MODELO AF 832 • Difusor circular para techo - Conos fijos



Difusores circulares de conos fijos con regulador de caudal.

Modelos Conos Fijos	P.V.P. DIFUSORES CIRCULARES				
	160 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	315 - 12"	355 - 14"
AF 832 BY + FR - ALUMINIO Conos fijos+Puente Montaje+Regulador	35,63	41,80	51,68	62,23	78,60
AF 832 BY + FR - BLANCO Conos fijos+Puente Montaje+Regulador	37,99	44,68	55,45	66,97	84,70

MODELO AF 842 • Difusor circular para techo - Conos Móviles



Difusores circulares de conos móviles con regulador de caudal.

Modelos Conos Fijos	P.V.P. DIFUSORES CIRCULARES				
	160 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	315 - 12"	355 - 14"
AF 842 BY + FR - ALUMINIO Conos regulables+Puente Montaje+Regulador	58,79	79,53	108,11	126,17	173,19
AF 842 BY + FR - BLANCO Conos regulables+Puente Montaje+Regulador	63,32	85,99	117,29	136,12	186,47

Superf. Libre d m ²	Ø D (mm.)	qv (m ³ h)	TABLA DE SELECCIÓN													
			150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600			
1.1	160	-	1.8	2.3	4.1	3.4										
			3.9	1	5.0	22	7.5	50								
2.0	200	-	1.3	-	1.8	2.3	2.6	3.3	3.4	4.1	4.3					
			2.1	6.0	2.8	7.8	4.1	15	5.7	28	7.0	45				
3.1	250	-	1.4	-	2.1	2.0	2.7	2.7	3.5	3.4	4.1	4.5	5.5			
			1.9	-	2.7	7.2	3.6	12	4.5	18	5.5	26	7.5	50		
4.6	315	-	1.7	-	2.3	1.5	2.8	2.2	3.3	3.2	4.6	4.0	5.7	4.6	6.7	
			1.9	-	2.5	5.5	3.1	8.0	3.7	14	5.0	22	6.2	35	7.5	50
4.7	355	-	7	1.9	10	2	20	2.8	30	3.5	37	4.5	40	5.4	50	7.1
			28	3.2	2.8	4.8	3.5	7	4.8	12	6	20	7	28	10.2	39.2

Nivel de ruido (db) Alcance del aire (m) Veloc. impulsión m/seg. Pérdida de carga (Pa)

Superf. Libre d m ²	L x H (mm.)	qv (m ³ h)	TABLA DE SELECCIÓN													
			200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	
1.5	160	25	1.4	30	1.7	36	2.1	45	2.8							
			3.7	14	4.4	20	5.6	33	7.2	54						
2.7	200	18	1.3	23	1.5	30	2.1	36	2.6	42	3.2					
			2.5	6.6	3	10	4	17	5	26	6	38				
4.0	250	15	1.3	22	1.7	27	2.1	33	2.6	41	3.5	50	4.5			
			2	4.2	2.7	7.7	3.4	12	4	17	5.6	33	7	52		
5.6	315	15	1.5	20	1.8	25	2.2	34	3	40	3.7	47	4.6			
			2	4.2	2.4	6	3	10	4	17	5	26	6.2	40		
7.4	355	20	1.9	25	2.6	34	3.3	42	4.1	47	5					
			2.3	5	3	9	3.8	16	4.8	23	5.5	32				
9.0	400	20	2.3	28	3.0	35	3.8	41	4.5							
			2.5	6.5	3	9	3.8	16	4.6	22						
1.1	450	22	2.7	26	3.3	35	4.0	40	4.8							
			2.5	6.5	3	9	3.8	16	4.4	20						
1.3	500	24	3.0	29	3.6	34	4.3	38	4.9	45	6					
			2.6	6.9	3.1	10	3.6	14	4.1	19	5	29				
1.9	630	25	3.5	30	4.1	37	5.1									
			2.6	6.9	2.9	8	3.6	14								

Nivel de ruido (db) Alcance del aire (m) Veloc. impulsión m/seg. Pérdida de carga (Pa)