

AHORRO ENERGÉTICO Y BIENESTAR

LARUS • Helicoidal de extracción con compuerta antirretorno



Características Constructivas:

- Carcasa y Hélice de Plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Equipado con compuerta antirretorno para evitar flujos de aire no deseados.
- Panel frontal ultradelgado (8 mm.).
- Protección IP 34.
- Motor monofásico 230V 50Hz.
- Opción: Versión con temporizador.

Aplicaciones:

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 120 y 150 mm.

Modelo	R.P.M. nominal	I Nom. (A) 230V	P. Nom. Kw	Q. máx. m³/h.	Sonido dB (A)	Peso Kg.	P.V.P.
LARUS 100	2300	0,085	0,014	100	34	0,59	37,86
LARUS 125	2400	0,1	0,016	180	35	0,75	42,81
LARUS 150	2400	0,13	0,024	290	38	0,93	57,75

LIBELLA • Helicoidal de extracción con persiana automática



Características Constructivas:

- Carcasa y Hélice de Plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Equipado con un actuador térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire de deseados.
- Protección IP 24.
- Motor monofásico 230V 50Hz.
- Opción: Versión con temporizador.

Aplicaciones:

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 120 y 150 mm.

Modelo	R.P.M. nominal	I Nom. (A) 230V	P. Nom. Kw	Q. máx. m³/h.	Sonido dB (A)	Peso Kg.	P.V.P.
LIBELLA 100	2300	0,09	0,02	100	34	0,65	66,10
LIBELLA 125	2400	0,10	0,02	190	35	0,75	76,92
LIBELLA 150	2400	0,13	0,03	300	39	1,02	95,97

FENESO • Extractor helicoidal de ventana con persianas automáticas



Características Constructivas:

- Carcasa y Hélice de Plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Ventilador y motor diseñados especialmente para funcionar de forma silenciosa.
- Equipado con un sensor térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire de deseados.
- Protección IP 24.
- Motor monofásico 230V 50Hz.
- Opción: Versión con temporizador.

Aplicaciones:

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en ventanas.

Modelo	R.P.M. nominal	I Nom. (A) 230V	P. Nom. Kw	Q. máx. m³/h.	Sonido dB (A)	Peso Kg.	P.V.P.
FENESO 125	2400	0,10	0,022	185	35	1,15	121,83
FENESO 150	2400	0,13	0,026	295	41	1,53	152,54