FOCCETA • *Centríufugo, especial hogares y barbacoas, 200° continuo.*

Características Constructivas:
- Rejilla de protección antipájaros.
- Tensión de alimentación 230V/50Hz.
- Fabricado integramente en acero galvanizado.
- Turbina a reacción.

Aplicaciones:
Diseñados especialmente para la extracción de humo hasta 200°C de chimeneas y barbacoas.

MODELO	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230 V.	P. Nom. KW.	Q. max. m³/h.	Sonido db (A)*	Peso Kg.	P.V.P.
			MONOFÁSICOS				
FOCCETA	1400	0,5	0,12	750	52	14,3	**831,42**

RCH/RCH 400 x 800 VM • *Extractor y remate de chimenea para extracción híbrida en viviendas comunitarias.*

Características Constructivas:
- Diseñado especialmente para la extracción de aire en viviendas unifamiliares o comunitarias, a través de chimeneas o shunts comunitarios. Permite mantener un estético y uniforme diseño en toda la vivienda.
- La versión Venturi, solo para extracción natural, sin extractor.
- La ligereza del aluminio, permite que la colocación en el tejado sea rápida y sencilla.

Construcción:
- Fabricados en alumino prelacado de color negro, inalterable a los agentes atmosféricos.
- Lama perfectamente estudiadas, para obtener un efecto venturi de alto rendimiento.
- Tensión de alimentación 230 V 50Hz.

Versiones:
- Basic: Funciona con interruptos o con controlador de viento SI-VENT.
- VENTURI: Funcionamiento natural sin extractor por efecto venturi.
- Temperatura: Diseñado para la extracción de aire en hogares y barbacoas con temperatura máxima 150 °C.

Bajo demanda:
- Medidas adaptadas a cualquier chimenea.

ERP	MODELO	Velocidad (r/min)	Potencia Instalada	caudal Máx. m³/h	Nivel Pres. Sonora* Aspiración	Descarga	Superf. Útil(M²)	P.V.P.
2018	**RCH-400x400B**	1360	0,03	950	32	35	-	**1654,72**
2018	**RCH-400x400T**	1380	0,25	1450	37	40	-	**2306,90**
EXCLUIDO	**RCH-400x400V**	-	-	-	-	-	0,134	**836,25**
2016	**RCH-400x600B**	910	0,03	1280	28	31	-	**1820,57**
EXCLUIDO	**RCH-400x600V**	-	-	-	-	-	0,191	**908,35**
2018	**RCH-400x800B**	880	0,04	1800	31	35	-	**1826,10**
EXCLUIDO	**RCH-400x800V**	-	-	-	-	-	0,248	**928,24**
2018	**RCH-400x800VM**	1280	0,10	2500	43	48	-	**3224,84**

*Sonora a 2/3 de Qmax db(A).