

PA 4200 • Cortina huecos grandes



Diseñada para puertas de, por ejemplo, edificios industriales, almacenes o grandes centros comerciales.

Instalación recomendada: 4,2 m (altura), 6 m (anchura, 2 unidades, una a cada lado).

Medidas: 295 mm (altura), 611 mm (fondo).

Modelo	P.V.P.
SIRe B	117,56
SIRe AC	340,03
SIRe AA	424,06



Consultar características Página 96.

PA4200 A, ambiente, sin calor (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal M3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA4210A	1.039	0	2.700	46/64	3.113,97
PA4215A	1.549	0	3.700	46/64	3.775,12
PA4220A	2.039	0	5.300	47/65	4.882,85
PA4225A	2.549	0	6.350	49/65	5.705,60

PA4200 E, calor por agua (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal M3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA4210E12	1.039	3,9/7,8/12	2.700	46/63,5	3.618,14
PA4215E18	1.549	6,0/12/18	3.700	46/64	4.427,21
PA4220E24	2.039	7,8/15,6/24	5.300	47/64,5	5.834,11
PA4225E30	2.549	9,9/19,8/30	6.350	48,5/67	6.777,24

PA4200 WL, calor por agua (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal M3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA4210WL	1.039	16,9	2.700	46/63,5	3.583,35
PA4215WL	1.549	24,7	3.700	46/64	4.384,64
PA4220E24	2.039	34,8	5.300	47/64,5	5.778,02
PA4220WL	2.549	43,8	6.350	48,5/67	6.712,08