

EMPOTRAR FALSO TECHO AR200

SERIE AR 200



- Cortina compacta de altura reducida, apta para la mayor parte de entradas. La instalación empotrada y el reducido nivel de ruido hacen de ella una cortina muy discreta.
- Altura de instalación recomendada 2,5 m.
- Medidas: 198 mm (altura), 432 mm (fondo).

CAJA CONTROL



Modelo	P.V.P.
CB30N	86,33
CB32N	129,14



AR200A, ambiente, sin calor (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
AR210A	1.042	0	1.200	34/50	1.237,81
AR215A	1.552	0	1.750	34/50	1.641,48
AR220A	2.042	0	2.400	40/54	2.287,20

AR200E, calor eléctrico (IP20) Consultar Modelos, Características y PVP					
--	--	--	--	--	--

AR200W, calor por agua (IP20)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
AR210W	1.042	6.6	1.000	41/49	1.453,15
AR215W	1.552	10.4	1.600	37/50	1.887,23
AR220W	2.042	13	2.000	44/53	2.814,96

En el precio de la cortina no está incluido el precio de la caja de control, debido a la posibilidad de controlar varias cortinas con un solo mando.

