


EMPOTRAR FALSO TECHO AR3500

SERIE AR 3500

- Con su ubicación oculta es apropiada para entornos donde el diseño es importante.
- Distintas funciones inteligentes y de ahorro que ofrecen protección totalmente automática para la entrada, adaptable a cada zona de uso.
- Altura de instalación recomendada 3,5 m.
- Medidas: 302 mm (altura), 595 mm (fondo).



PARA EMPOTRAR EN FALSOS TECHOS



AR3500A, ambiente, sin calor (IP44)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
AR3510A	1.057	0	2.100	39/58	2.672,75
AR3515A	1.567	0	2.900	40/58	3.672,52
AR3520A	2.073	0	4.200	41/61	4.662,91

AR3500E, calor eléctrico (IP44)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
AR3510E09	1.057	4.5/9	2.100	39/58	3.187,74
AR3515E14	1.567	7/13.5	2.900	40/58	4.195,55
AR3520E18	2.073	9/18	4.200	41/61	5.384,41

AR3500W, calor por agua (IP44)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
AR3510W	1.057	8.6	2.100	39/58	2.995,95
AR3515W	1.567	12.6	2.900	40/58	3.890,45
AR3520W	2.073	18.3	4.200	41/61	4.894,92

REGULADORES: SIRE

Este modelo de cortina se suministra con sistema de regulación inteligente integrado que regula la cortina automáticamente, adaptándola a las condiciones de su entrada, detectando la frecuencia con la que se abre y cierra la puerta, temperatura exterior, ... Por lo tanto, es recomendable la incorporación con este modelo de cortina del sistema de control, para dar un rendimiento óptimo y más eficaz.
3 Modelos diferentes con distintas aplicaciones.

Modelo	P.V.P.
SIRE B	117,56
SIRE AC	340,03
SIRE AA	424,06



Consultar características Página 96.