

HUECOS GRANDES - PA 2200/3200

SERIE PA 2200/3200 • Cortina huecos grandes



Mando a distancia incluido.



- Diseñadas para todo tipo de entradas pequeñas, edificios comerciales, ...
- Tienen un discreto panel de control integrado en el extremo y también puede controlarse usando el mando a distancia incluido.
- Mando a distancia, regulación y soportes para montaje en pared incluido.
- 3 etapas de ventilación y dos etapas de calor eléctrico.

PA 2200C

Altura de instalación recomendada 2,2 m (entradas pequeñas).

Las unidades de 3 Kw se suministran con un cable de 1,5 m y un conector.

Medidas: 210 mm (altura), 355 mm (fondo).

PA2200C A, ambiente, sin calor (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA2210CA	1.050	0	1.200	42/51	1.096,32
PA2215CA	1.560	0	1.800	40/52	1.802,79
PA2220CA	2.050	0	2.400	43/53	1.831,90

PA2200C E, calor eléctrico (IP20)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA2210CE03	1.050	2/3	1.200	42/51	1.359,85
PA2210CE05	1.050	2,5/5	1.200	42/51	1.410,81
PA2210CE08	1.050	5/8	1.200	42/51	1.689,75
PA2215CE08	1.560	4/8	1.800	40/52	1.710,54
PA2215CE12	1.560	8/12	1.800	40/52	1.894,94
PA2220CE10	2.050	5/10	2.400	43/53	2.258,37
PA2220CE16	2.050	8/16	2.400	43/53	2.671,42

PA2200C W, calor por agua (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA2210CW	1.050	6,9	1.200	39/52	1.460,43
PA2215CW	1.560	11,1	1.750	37/53	2.009,60
PA2220CW	2.050	14,4	2.400	43/53	2.550,06

PA 3200C

Altura de instalación recomendada 3,2 m (entrada edificios comerciales).

Medidas: 298 mm (altura), 468 mm (fondo).

PA3200C A, ambiente, sin calor (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA3210CA	1.068	0	1.750	46/57	1.855,38
PA3215CA	1.578	0	2.750	46/59	2.328,77
PA3220CA	2.068	0	3.500	50/60	3.094,53

PA3200C E, calor eléctrico (IP20)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA3210CE08	1.068	5/8	1.750	46/57	2.343,53
PA3215CE12	1.578	8/12	2.750	46/59	2.812,90
PA3220CE16	2.068	10/16	3.500	50/60	3.893,13

PA3200C W, calor por agua (IP21)					
Modelo	Longitud	Potencia Calorífica Kw	Caudal m3/h.	Nivel db (A)	P.V.P.
PA3210CW	1.068	8	1.700	46/55	2.236,24
PA3215CW	1.578	14	2.700	46/57	2.750,55
PA3220CW	2.068	18	3.300	49/58	3.701,36

