REJILLAS PARA CONDUCTO

MODELO SFV • Impulsión/retorno para circular

Rejilla de impulsión o retorno para montaje directo en conducto circular.

Características del Modelo SFV11 y SFV21:

- Lamas verticales orientables en primer término.
- Fabricado en chapa galvanizada.
- Simple deflexión o doble.

TABLA DE SELECCIÓN

Superf. Libre d m2	L x H (mm.)		qv (m³h) 100		150		200		300		400		600		800		1200		1800		2500		3500
1.1	325 x 75		17	2.8	28	4.1	35	5.5	45	8.3													
			2.5	16	3.8	35	5.1	62	7.6	140													
1.5	425 x 75		–	2.4	20	3.6	28	4.7	38	7.1	46	9.5											
			1.9	8.4	2.8	19	3.7	33	5.5	75	7.4	134											
1.9	525 x 75				15	3.2	23	4.2	33	6.3	41	8.4	55	15									
					2.2	12	2.9	21	4.4	47	5.8	83	9	200									
2.3	625 x 75	325 x 125					18	3.8	29	5.7	37	7.6	47	11									
							2.4	14	3.6	32	4.8	47	7.2	128									
3.0	825 x 75	425 x 125							23	5.0	31	6,7	41	10									
									2.8	19	3.7	33	5.1	75									
3.7	1025 x 75	525 x 125							19	4.5	26	6.0	37	9.0	44	12							
	325 x 175								2.2	15	3.0	22	4.5	49	6.0	88							
4.5	1225 x 75	625 x 125									22	5.5	32	8.2	40	11	44	14					
	4245 x 175	325 x 225									2.5	15	3.7	33	4.9	59	5.5	75					
6.0	825 x 125	525 x 175											26	7.1	34	9.5	39	13					
	425 x 225												2.8	19	3.7	33	4.4	47					
7.5	1025 x 125	625 x 175											21	6.4	29	8.5	36	13	50	21			
	525 x 225												2.2	12	3.0	22	3.7	35	7.0	118			
9.0	1225 x 125	825 x 175													26	8.6	29	11	46	20			
	625 x 225														2.5	15	2.8	20	5.8	80			
12.0	1025 x 175	825 x 225															25	10	40	17	55	27	
																	2.3	12.5	4.2	42	7.8	155	
15.0	1225 x 175	1025 x 225																	35	15	43	21	52	10
																			3.3	28	4.5	50	6.5	105
18.0	1225 x 225																		32	14	39	17	47	26
																			2.8	21	3.8	35	5.5	80

Nivel de ruido (db) Alcance del aire (m) Veloc. impulsión m/seg. Pérdida de carga (Pa)

P.V.P. SFV11			
H/L	425	525	625
75	27,92	31,58	37,04
125	32,21	35,79	40,92
225	37,58	41,62	48,32
SIMPLE LAMA			

P.V.P. SFV21			
H/L	425	525	625
75	41,28	45,59	51,07
125	48,56	52,30	57,70
225	59,44	65,86	72,24
DOBLE LAMA			